

Kit de vidéosurveillance couleur IP 17"

Couleur - Écran 17" - 4 caméras

512317



Disque dur intégré- Capacité 500 Go



Le kit de vidéosurveillance couleur IP Thomson est la solution de vidéosurveillance complète, adaptée pour les magasins, entrepôts, et même les habitations particulières...

Il permet de visualiser en direct ou en différé sur écran couleur 17", les images filmées par les caméras, d'enregistrer et d'effacer de façon autonome et automatique les enregistrements pour permettre ainsi le stockage d'enregistrements plus récents. Les enregistrements peuvent être continus ou déclenchés par détection de mouvement dans le champ d'une des caméras, par programmation horaire ou par déclenchement manuel. Les caméras de ce kit peuvent être installées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Une vidéosurveillance à distance est également possible grâce à la fonction IP du kit, depuis internet via un Smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur.

Kit de vidéosurveillance couleur IP 17"

Couleur - Écran 17" - 4 caméras



Composition produit

- ▶ 1 Moniteur couleur LCD 17" avec enregistreur numérique vidéo IP
- ▶ 1 HDD SATA capacité 500 Go intégré
- ▶ 4 caméras vidéo filaires avec support pivotant, kit de fixation inclus
- ▶ 1 alimentateur 230 Vdc/12 Vdc - 5A pour moniteur
- ▶ 1 alimentateur 230Vac/12Vdc- 3A pour caméras vidéo
- ▶ 1 câble DC 4 sorties pour connecter les caméras vidéo à l'alimentation
- ▶ 4 câble DC/BNC de 18m
- ▶ 1 souris optique
- ▶ 1 télécommande infrarouge (2 piles x 1,5V AAA fournies)
- ▶ 1 guide de démarrage rapide pour l'installation et l'utilisation
- ▶ 1 CD contenant le logiciel de lecture des enregistrements sur PC



THOMSON


Référence

512317



3660215123177

Conditionnement



2 ans

garantie



0 892 701 369*

10,3376mm



Caractéristiques techniques

- ▶ Le moniteur numérique vidéo intégré est équipé de:
 - 4 entrées vidéo composite BNC , NTSC/PAL pour connecter les 4 caméras filaires fournies .
 - 4 entrées audio RCA mono qui vous permettent de connecter 4 sources audio (non fournies) correspondant aux caméras.
 - 1 sortie vidéo composite BNC , NTSC/PAL pour la connexion d'un autre moniteur (non fourni).
 - 1 sortie audio mono RCA pour la connexion de haut-parleurs ou d'enceintes (non fournis).
 - 2 ports USB pour la connexion de la souris (fournie) et/ou pour la connexion d'une mémoire externe (non fournie).
 - 1 connexion RJ45 Ethernet 10/100 Mbps pour connexion à un réseau local ou Internet
 - 1 interface RS485 pour piloter des caméras dômes motorisées, protocole PELCO D/ PELCO T (non fournies)
 - 1 disque dur SATA 3,5" 500 Go intégré
- ▶ Les caméras CCD couleur filaires sont équipées de :
 - 1 CMOS capteur optique 1/3" avec résolution 800 lignes TV
 - 1 lentille focale 3,6 mm correspondant à un angle visuel de 75° horizontal et 66° vertical
 - 24 leds infrarouge pour la vision nocturne
 - 1 capteur crépusculaire qui ajuste la puissance de l'éclairage infrarouge en fonction de la lumière ambiante .
 - 1 BNC vidéo composite PAL
 - 1 entrée DC pour l'alimentation 12Vdc/3A
 - Consommation d'énergie maximale: 6W



Fonctionnalités

- ▶ Les enregistrements peuvent être continus, par programmation horaire ou manuelle. Ils peuvent également être déclenchés sur détection de mouvement, perte de signal vidéo ou couverture d'une caméra vidéo.
- ▶ La zone de détection de mouvement pour déclencher l'enregistrement peut être limitée à une partie de l'écran (dimension et position sur l'écran réglable).
- ▶ Enregistrement et compression vidéo en temps réel. Compression vidéo H.264.
- ▶ Possibilité de zoom numérique sur partie de l'écran.
- ▶ Fonction de récupération automatique après coupure de courant ou perte de signal de l'une des caméras.
- ▶ Configuration à l'aide de la souris, par ordinateur en réseau local, Internet ou télécommande .
- ▶ Possibilité de surveiller, démarrer et visualiser à distance sur ordinateur ou smartphone via Internet .
- ▶ Possibilité d'envoyer des emails sur alerte.
- ▶ Sauvegarde des enregistrements sur support de stockage USB externe ou transfert de données via Ethernet.

Répond aux exigences de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.